



## Husqvarna LC 353AWD

Robustes und hocheffizientes Sammelmähwerk mit Allradantrieb. Hervorragend geeignet für größere, hügelige Gärten mit steileren Hängen oder weniger häufig bewirtschaftete Flächen mit höherem Gras. Gebaut auf einem robusten, geschweißten Stahl-Mähdeck und ausgestattet mit einem starken und leicht zu startenden OHC-Motor. Der LC 353AWD bietet außerdem drei Schnittmethoden zur Auswahl.



### Verstärktes PremierCut Mähdeck

Erzielen Sie mit dem Husqvarna PremierCut Deck hervorragende Schneidergebnisse mit zusätzlicher Verstärkung für lange Haltbarkeit und Verschleißschutz



### AutoWalk™ 2

Zwei Handgriffe ermöglichen es die Antriebsgeschwindigkeit durch die linke sowie rechte Hand zu regulieren. Dadurch kann der Mäher komfortabel bedient werden und beim Mähen um Hindernisse herum oder Hecken entlang kann eine Hand vom Griff gelöst werden ohne dass der Mäher stoppt.

### Allradantrieb (AWD)

Der Allradantrieb (AWD) sorgt für guten Halt selbst auf unebenen oder rutschigen Grund.

### Strapazierfähige Höhenversteller

Strapazierfähige 9-Positionen Höhenversteller bieten sowohl Haltbarkeit und Vielseitigkeit



## FEATURES

- Der Allradantrieb gewährleistet sicheren Halt auf allen Böden.
- AutoWalk™ 2 mit zwei Griffen zur Geschwindigkeitsregulierung und ergonomischen Bedienung.
- Verstärktes PremierCut Mähdeck
- Strapazierfähige Höhenversteller
- Kollisionsschutz
- Möglichkeit zum Heckauswurf

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Kapazität	0 Ah
Akku-Typ	--
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettleistung bei U/min	3200 U/min
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	46200 g
Artikel Nettogewicht	36560 g
Fangbox/-sack	65 l
Schnittbreite	53 cm
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>
Griffhöheinstellung	2 Step
Gewicht	41.7 kg
Radgröße, vorne	203 mm
Radgröße, hinten	279 mm
Radstand	56 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Motorhersteller	Honda
Motor Kühlung	Luft
Motor	GCVX-170
Tankvolumen	0.9 l
Motor/Motortyp	GCV170H-S3AL
Zündkerze	NGK BPR5ES
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Luftfiltertyp	Papier
BioClip® Kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® Einsatz	Inklusive
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Flügelmesser
Grasfangbox	Enthalten
Fangboxart	Nach unten entlüfteter Fangsack
Fangbox/-sack	65 l
Deflektor	Enthalten
Antrieb	Auto-walk
Antriebssystem	Allradantrieb
Antriebsräder	Alle 4 Räder
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmtyp	Easy Walk
Generic Lawnmower Drive Type	All-wheel drive
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Soft Grip	Ja
Gashebel	Nein
Wasseranschluss	Ja
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Konnektivität	Nicht anwendbar
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Motorschmierng	Spritzschmierung
Kraftstoffverbrauch	462 g/kWh
Spritverbrauch	0.02 l/min
Ölfilter	Nein
Leistung/Kraftstoffsorte	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Material	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	420 g
Paper + Cardboard total	6650 g
PE total	130 g
PET total	0 g
Plastic foil	130 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	515 mm
Verpackungslänge	995 mm

**Technische Spezifikationen**

Verpackungsbreite	610 mm
Menge im Master-Pack	1
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schalleistungspegel, LWA	96 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	95 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83.3 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationen am Holm	6.28 m/s <sup>2</sup>